


Van dao VG - VG Knife Gate Valves leader


DN 50 đến 1600* - PN10 (ASA150LBS theo yêu cầu)
DN 50 up to 1600 - PN10 (ASA 150LBS on request)



Vỏ bảo vệ ống
Stem protection tube



Chỉ báo vị trí
Position indicator



Bộ phận ép có bulong
Có thể siết chặt khi vận hành
Bolted packing gland
Adjustable on duty

Ống bơm mỡ inox | Stainless steel greaser

Phần đế tiên chế
Pre-shaped parts

Khoan lỗ sẵn để lắp ráp phụ kiện
Pilot hole for mounting accessories

Bulong inox
Stainless steel bolts

Phần thân một khối
Chống biến dạng, độ cứng
Chống rò rỉ
One piece body
Resistance to distortion, rigidity.
Prevents leakage

Cửa xiên
Có gia công và đánh bóng
Beveled gate
Machined and polished

Van dao hai hướng

Bidirectional type knife gate valve



Đế hai hướng
Bidirectional NBR seat

DN 50 đến 400 - PN10
DN 50 up to 400 - PN10



Không thể tháo ra khỏi đế
Ron đúc co giãn và định hình chuẩn
Gasket seat wrenching not possible
Molded rubber gasket and heel shaped

Van tường

Penstock

Sản xuất theo yêu cầu
Manufacturing on request



* các đường kính lớn theo yêu cầu | large diameters on request